

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: pnpr@nt-rt.ru || www.pipal.nt-rt.ru

PUMP ELIMINATE 70 COMBI



Насосная установка PUMP ELIMINATE 70 V4V являясь профессиональной установкой для сервисного обслуживания, сочетает в себе возможность работать с промывкой как как котельного и теплообменного оборудования, радиаторов, так и автономных систем отопления в коттеджах и пр. Выполнена полностью из кислотостойких и ударопрочных материалов и позволяет работать с любыми химическими реагентами.

Все насосы линейки PUMP ELIMINATE оснащены инверторным регулятором потока, что значительно ускоряет процесс обслуживания оборудования. Это устройство дает возможность проводить тщательную очистку теплообменного оборудования, котельного оборудования, систем отопления и пр. гарантируя полное удаление отложений, даже в ситуациях, когда трубы полностью засорены.

Электродвигатель	230V - 50Гц
Подсоединение резьбы	1 дюйм
Высота напора, макс. м	18 м
Производительность	9000 л/час (150 л/мин)
Тип защиты IP	ip54
Длина шлангов, м	5 м
Объем бака, л	40 л
Макс. С	50 С
Наличие реверса	+
Вес, кг	22
Длина В, мм	450 мм
Ширина С, мм	700 мм
Высота А, мм	950 мм